

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ «ЭКСТРА» ДЛЯ ОСОБО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Уважаемые Дамы и Господа,

Представляем вашему вниманию новинку от ГК «Алютех» не имеющую аналогов на рынке – комплекты для особо влажных помещений «Экстра».

Для защиты ворот от коррозии в новых комплектах реализован ряд уникальных решений:



- ✓ **Полимерное покрытие с улучшенными антикоррозионными свойствами – Interpon D2525** (2 класс Qualicoat).

Срок службы покрытия **Interpon** в 3 раза превышает срок службы стандартного покрытия 1 класса.

Краской **Interpon** защищены: система направляющих и подвеса, элементы торсионного вала, пружины и фурнитура для сборки полотна.

- ✓ **Оцинкованные торсионные пружины** с дополнительным полимерным покрытием Interpon.
- ✓ **Нержавеющая высокоуглеродистая сталь марки AISI430** для фурнитуры, тросов, осей роликов и метизов.
- ✓ **Трехслойное защитное покрытие** элементов безопасности ворот (храповые муфты и кронштейны с защитой от обрыва троса):
 - 1) цинковый слой;
 - 2) химическая конверсионная пленка;
 - 3) термообработанный керамический слой.

Применение передовых материалов с высокой стойкостью к коррозии обеспечивает воротам в исполнении «Экстра» длительный срок эксплуатации даже в особых условиях эксплуатации (автомобильный мойки, предприятия сельскохозяйственной и химической отрасли и т.п.).

Комплект для особо влажных помещений «Экстра» доступен для ворот серий ProPlus, AluPro, AluTherm площадью до 20 м² (см. приложение). Новая опция уже внесена в интернет-портал AService и доступна к заказу (табл. 1). Детальная информация о составе опции и применимости будет внесена в техническую документацию по промышленным секционным воротам при ближайшем обновлении документов. Опция доступна для заказа с **15 октября 2017 г.**

Таблица 1. Новые комплекты для особо влажных помещений «Экстра».

Код	Артикул	Наименование RU	Ед. изм.	Цвет
406023100	ANCE-1	Комплект для особо влажных помещений «Экстра» ≤3 м	шт.	-
406023200	ANCE-2	Комплект для особо влажных помещений «Экстра» >3 м	шт.	-


Перечень элементов ворот в специальном исполнении, а также сравнение состава различных комплектов секционных ворот «Алютех» приведены в таблице 2.


Таблица 2. Сравнение комплектов ворот ProPlus



Элемент ворот ProPlus	Базовый комплект ворот	Комплект для особо влажных помещений «Стандарт»	Комплект для особо влажных помещений «Экстра»
Система направляющих и подвеса	 Защитное покрытие: 1. цинк	 Защитное покрытие: 1. цинк 2. стандартное полимерное покрытие Цвет – бело-серый (близкий к RAL9002)	 Защитное покрытие: 1. цинк 2. улучшенное полимерное покрытие Interpon Цвет – антрацит
Торсионные пружины	 Защитное покрытие: 1. стандартное полимерное покрытие	 Защитное покрытие: 1. стандартное полимерное покрытие	 Защитное покрытие: 1. цинк 2. улучшенное полимерное покрытие Interpon
Элементы торсионного вала	 Защитное покрытие: 1. цинк	 Защитное покрытие: 1. цинк	 Защитное покрытие: 1. цинк 2. улучшенное полимерное покрытие Interpon
Фурнитура для сборки полотна	 Материал: нержавеющая сталь	 Материал: нержавеющая сталь	 Материал: нержавеющая сталь Защитное покрытие: улучшенное полимерное покрытие Interpon
Элементы безопасности	 Защитное покрытие: цинк	 Защитное покрытие: цинк	 Защитное покрытие: трехслойное покрытие (цинк + конверсионная пленка + керамический слой)
Метизы для сборки полотна	 Материал: оцинкованная сталь Защитное покрытие: трехслойное покрытие (цинк + конверсионная пленка + керамический слой)	 Материал: нержавеющая сталь	 Материал: нержавеющая сталь
Тяговые тросы	 Материал: оцинкованная сталь	 Материал: нержавеющая сталь	 Материал: нержавеющая сталь
Оси роликов	 Материал: оцинкованная сталь	 Материал: нержавеющая сталь	 Материал: нержавеющая сталь
Общий рейтинг	 10 звезд	 16 звезд	 24 звезды

 - стандартное решение

 - улучшенное решение

 - уникальное решение

За более подробной информацией просим обращаться в региональные представительства ГК «Алютех».

С уважением,
Отдел маркетинга
ООО «Алютех Воротные Системы»